

EU Sicherheitsdatenblatt

Gemäß Anhang II EG (VO) 1907/2006 (REACH)

*The German
spirit of quality
since 1854*



SiLigit Polyester Glitter Grade II

Erstmalig erstellt am: 26.10.2016 Aktualisiert am: 18.10.2019
Nächste Prüfung am: 31.12.2020 Gedruckt am: 18.10.2019

Version: V14/2019

Anmerkung Das Produkt ist ein Gegenstand, in der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) als Erzeugnis definiert, nicht als gefährlich eingestuft oder keine als gefährlich eingestuften Stoffe enthaltend, daher kein Sicherheitsdatenblatt nach Art. 31 (Anforderungen an Sicherheitsdatenblätter) vorgeschrieben. Die folgende Information entspricht der Verpflichtung nach Art. 32 (für Stoffe als solche oder in Zubereitungen, für die kein Sicherheitsdatenblatt erforderlich ist) und wurde in Anlehnung an die durch Anhang II festgelegte Struktur erstellt.

1. Bezeichnung des Stoffes / der Zubereitung / des Erzeugnisses und der Firmenbezeichnung

1.1 Bezeichnung des Stoffes / der Zubereitung / des Erzeugnisses

Benennung: **SiLigit Polyester Glitter II**

1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird

Verwendung als: Effektmaterial für Dekorationsartikel, Weihnachten, Ornamente und Blumen, Karnevalsdekorationen
Abgeratene Verwendung nicht bekannt

1.3 Bezeichnung des Unternehmens

Hersteller / Lieferant: Sigmund Lindner GmbH
Oberwarmensteinacher Straße 38
95485 Warmensteinach
Phone: 09277-9940
Fax: 09277-99499
Web: www.sili.eu
E-Mail: reach@sigmund-lindner.com
Auskunftsgebender Bereich: Herr Michael Dressler (Qualität und Innovation)
Herr Reinhold Schneider (Qualitätsmanagement)

1.4 Notrufnummer

Notfallauskunft: Phone: 09277-9940
Diese Nummer ist während der Bürozeiten (MEZ) besetzt: Mo – Do 7:00–16:30 Uhr
Fr 7:00–13:00 Uhr

2. Mögliche Gefahren

2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs

Nicht eingestuft nach Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP).

2.2 Kennzeichnungselemente

Nicht kennzeichnungspflichtig nach Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP).

2.3 zusätzliche Gefahrenhinweise

Von dem Produkt selbst gehen keine besonderen Gefahren für die menschliche Gesundheit und Umwelt aus. Es sind keine chronischen und hautreizenden Wirkungen durch Kontakt bekannt.

EU Sicherheitsdatenblatt

Gemäß Anhang II EG (VO) 1907/2006 (REACH)

*The German
spirit of quality
since 1854*



SiLigit Polyester Glitter Grade II

Erstmals erstellt am: 26.10.2016 Aktualisiert am: 18.10.2019
Nächste Prüfung am: 31.12.2020 Gedruckt am: 18.10.2019

Version: V14/2019

3. Zusammensetzung / Angabe zu Bestandteilen

3.1 Stoffe

Nicht relevant.

3.2 Gemische

Beschreibung: Feststoff aus (beschichteter) Polyester-Folie

3.3 Bestandteile

Bezeichnung	Einstufung	Anteil	CAS Nr.	EC Nr.	REACH Reg.Nr.	CI Nr.	FDA/CFR
Epoxidharz hochpolymer *)	kein Gefahrstoff	5,3 %	nicht bekannt	nicht bekannt	nicht bekannt	nicht bekannt	nicht bekannt
Solvent Yellow 21	kein Gefahrstoff	je nach Artikel zwischen 0 - 1,4 %	5601-29-6	227-022-5	01-2120119703-62	18690	nicht bekannt
Solvent Red 122	kein Gefahrstoff		12227-55-3	keine	keine Registrierung	12716	nicht bekannt
Solvent Red 127	kein Gefahrstoff		61969-48-0	612-927-3	keine Registrierung	keine	nicht bekannt
Solvent Red 218	kein Gefahrstoff		82347-07-7	262-703-0	keine Registrierung	keine	nicht bekannt
Solvent Blue 70	kein Gefahrstoff		12237-24-0	602-674-7	keine Registrierung	37235	nicht bekannt
Solvent Black 27	kein Gefahrstoff		12237-22-8	keine	keine Registrierung	keine	nicht bekannt
Solvent Yellow 135	kein Gefahrstoff		68427-35-0	270-393-3	01-2-20106723-65	none	nicht bekannt
Rhodamine B	kein Gefahrstoff		81-88-9	201-383-9	01-2120774536-44	45170	nicht bekannt
Basic Violet 2	kein Gefahrstoff		3248-91-7	221-831-7	01-2120742829-41	42520	nicht bekannt
Basic Red 1:1	kein Gefahrstoff		3068-39-1	221-326-1	01-2120107344-68	45161	nicht bekannt
Pigment Green 7	kein Gefahrstoff		1328-53-6	215-524-7	01-2119459333-39	74260	nicht bekannt
Pigment Blue 15	kein Gefahrstoff		147-14-8	205-685-1	01-2119458771-32	74160	nicht bekannt
Rhodamine 6G (Basic Red 1)	kein Gefahrstoff		26694-69-9	700-761-5	01-2119935914-30	45160	nicht bekannt
Aluminium	WaterReact.2;H261 Flam.Sol.1;H228	0,4 %	7429-90-5	231-072-3	01-2119529243-45	77000	FDA Ref# 21 CFR 73.2645
Polyethylene Terephthalat Polymer	kein Gefahrstoff	92,9-94,3 %	25038-59-9	keine	keine Registrierung	keine	FDA Ref# 21 CFR 177.1630

* aus Bisphenol A und Epichlorhydrin hergestellt und ausgehärtet, mittleres Molekulargewicht > 700

4. Erste-Hilfe-Maßnahmen

4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen

4.1.1 Allgemeine Hinweise:

Vor allem bei Kontakt mit geschmolzenem Produkt verunreinigte Kleidung sofort entfernen. Bei Gefahr der Bewusstlosigkeit Lagerung und Transport in stabiler Seitenlage. Bei Beschwerden für ärztliche Behandlung sorgen. Helfer auf Selbstschutz achten.

4.1.2 Nach Einatmen:

Nach Einatmen von Stäuben und vor allem von Zersetzungsgasen Verletzten an die frische Luft bringen, ruhig lagern, vor Unterkühlung schützen. Bei Bewusstlosigkeit und vorhandener Atmung stabile Seitenlage für ärztliche Behandlung sorgen.

EU Sicherheitsdatenblatt

Gemäß Anhang II EG (VO) 1907/2006 (REACH)

*The German
spirit of quality
since 1854*



SiLiglit Polyester Glitter Grade II

Erstmals erstellt am: 26.10.2016 Aktualisiert am: 18.10.2019
Nächste Prüfung am: 31.12.2020 Gedruckt am: 18.10.2019

Version: V14/2019

4.1.3 Nach Hautkontakt:

Vor allem bei Kontakt mit geschmolzenen Produkt betroffene Hautpartien 15 Minuten unter fließendem Wasser spülen, benetzte Kleidung entfernen, erkaltete Schmelze nicht von der Haut abziehen, Brandwunden keimfrei bedecken. Bei Verbrennungen, Hautreizungen und anderen Symptomen für ärztliche Behandlung sorgen.

4.1.4 Nach Augenkontakt:

Bei im Auge befindlichen Partikeln nicht reiben. Partikel vorsichtig aus dem betroffenen Auge entfernen, mit fließendem Wasser spülen, Kontaktlinsen vorher entfernen. Bei Reizwirkungen und anderen Symptomen für ärztliche Behandlung sorgen.

4.1.5 Nach Verschlucken:

Mund ausspülen und reichlich Wasser nachtrinken. Bei Unwohlsein für ärztliche Behandlung sorgen..

4.2. Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen

Keine Information verfügbar.

4.3. Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung

Keine toxische Wirkung des Produktes als solchem, außer bei thermischer Zersetzung und bei Bränden bekannt. Bei Beschwerden symptomatisch behandeln.

5. Maßnahmen zur Brandbekämpfung

5.1 Löschmittel

5.1.1 Geeignete Löschmittel:

Wassersprühnebel, Löschschaum, Löschpulver, Kohlendioxid.

5.1.2 Aus Sicherheitsgründen ungeeignete Löschmittel:

Wasserstrahl.

5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren

Bei Brand können Kohlenmonoxid (CO) und andere toxische und brennbare Gas freigesetzt werden.

5.3. Hinweise für die Brandbekämpfung

Schutzausrüstung auf Umgebungsbrand abstimmen. Wenn nötig, unabhängiges Atemschutzgerät (Isoliergerät) verwenden.

5.4. Zusätzlicher Hinweis

Das Produkt kann sich bei Flammeneinwirkung entzünden und außerhalb der Zündquelle weiter brennen. Bei thermischer Zersetzung können toxische und brennbar Gase und Dämpfe freigesetzt werden. Es besteht die Gefahr der Ausbreitung des Brandes durch spontane Entzündung gasförmiger Zersetzungsprodukte. Geschmolzenes Produkt daher mit Wasser kühlen. Löschmittel und Brandrückstände auffangen und gemäß den gesetzlichen Vorschriften entsorgen.

SiLigit Polyester Glitter Grade II

Erstmals erstellt am: 26.10.2016 Aktualisiert am: 18.10.2019
Nächste Prüfung am: 31.12.2020 Gedruckt am: 18.10.2019

Version: V14/2019

6. Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1 Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende Verfahren

Staubbildung vermeiden, Staub nicht einatmen.

6.2. Umweltschutzmaßnahmen

Abwasser ist vor dem Einleiten in die Kanalisation mechanisch von Produktresten zu reinigen.

6.3. Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung

Produkt zusammenkehren und aufnehmen. Staubbildung bei der Reinigung vermeiden.

6.4. Verweis auf andere Abschnitte

Persönliche Schutzausrüstung nach Abschnitt 8.2, Entsorgung nach Abschnitt 13.

7. Handhabung und Lagerung

7.1 Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung

7.1.1 Hinweise zur sicheren Lagerung:

Überhitzung durch unsachgemäße Bearbeitung und Handhabung. Verstauben ist zu vermeiden.

7.1.2 Hinweise zu technischen Schutzmaßnahmen:

Durch lokale Absaugung oder Lüftungsmaßnahmen ist zu gewährleisten, dass die unter Kap. 8.1 genannten Grenzwerte eingehalten werden.

7.1.3 Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz



Produkt von Zündquellen fernhalten

7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten

7.2.1 Anforderungen an Lagerräume und Behälter:

Keine besonderen Lagerungsbedingungen erforderlich Produkt trocken und dicht verschlossen im Originalbehälter aufbewahren

7.2.2 Zusätzliche Angaben zur Lagerung:

Vor Hitze schützen. Die entsprechenden Vorschriften der betrieblichen Brandschutzmaßnahmen sind zu beachten.

7.2.3 Zusammenlagerungshinweise:

LGK 11 (brennbarer Feststoff)

Darf nicht zusammen mit Produkten der Lagerklasse 1 (explosionsgefährliche Stoffe), 5.1A (entzündend wirkende Stoffe) und 6.2 (infektiöse Stoffe) gelagert werden.

7.3. Spezifische Endanwendungen

Siehe Abschnitt 1.2.

SiLiglit Polyester Glitter Grade II

Erstmals erstellt am: 26.10.2016 Aktualisiert am: 18.10.2019
Nächste Prüfung am: 31.12.2020 Gedruckt am: 18.10.2019

Version: V14/2019

8. Expositionsbegrenzung und persönliche Schutzausrüstung

8.1. Zu überwachende Parameter

Vor allem bei mechanischer Bearbeitung mit Gefahr der Verstaubung zu beachtende und zu überwachende Arbeitsplatzgrenzwerte:

Bezeichnung	CAS-Nummer	EG-Nr.	Grenzwert	Regelwerk
Allgemeiner Staubgrenzwert	----	----	10 mg/m ³ E 1,25 mg/m ³ A	AGW nach Technische Regeln für Gefahrstoffe (TRGS 900)
Aluminium (im Urin)	7429-90-5	231-072-3	50 µg/g Kreatinin	BGW nach Technische Regeln für Gefahrstoffe (TRGS 903)

8.2. Begrenzung und Überwachung der Exposition

8.2.1 Technische Schutzmaßnahmen:

Bei Verstaubung des Produktes ist ggf. eine lokale Absaugung erforderlich

8.2.2 Persönliche Schutzausrüstung:

8.2.2.1 Atemschutz:



Bei Staubbelastung Atemschutz verwenden, wie z.B. Staubmaske P1 nach DIN 3181 oder Halbmaske mit Partikelfilter FFP1 nach DIN EN 140. Tragzeit-Begrenzung nach BRG 190 zu beachten.

8.2.2.2 Handschutz:



Schutzhandschuhe sind im Allgemeinen nicht erforderlich. Bei ständigem Hautkontakt genügen Handschuhe für geringe mechanische und stoffliche Beanspruchung, vgl. auch BGR 195, wie z.B.:

Materialart:	Materialdicke	Durchdringungszeit:	
Butylkautschuk	mind. 0,4 mm	mind. 30 min.	nach DIN EN 374

8.2.2.3 Augenschutz:



Bei mechanischer Bearbeitung mit Staubbelastung ist eine seitlich geschlossene Schutzbrille nach DIN 58211 bzw. DIN EN 166 erforderlich

8.2.2.4 Körperschutz:

Sicherheitsschuhe zum Tragen des Produkts, sowie normale Arbeitskleidung sind ausreichend.

8.2.2.5 Allgemeine Arbeitsschutz- und Hygienemaßnahmen:

Staub nicht einatmen. Kontakt mit Augen vermeiden. Bei der Arbeit nicht Essen, Trinken und Rauchen. Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hände waschen.

8.2.3 Begrenzung und Überwachung der Umweltexposition

Umweltgefährliche Eigenschaften des Produkts sind nicht bekannt, sodass die allgemeinen betrieblichen Maßnahmen zum Umweltschutz ausreichen.

EU Sicherheitsdatenblatt

Gemäß Anhang II EG (VO) 1907/2006 (REACH)

*The German
spirit of quality
since 1854*



SiLiglit Polyester Glitter Grade II

Erstmals erstellt am: 26.10.2016 Aktualisiert am: 18.10.2019
Nächste Prüfung am: 31.12.2020 Gedruckt am: 18.10.2019

Version: V14/2019

9. Physikalische und Chemische Eigenschaften

9.1 Allgemeine Angaben

Aggregatzustand:	fest
Form:	Glitterpartikel in hexagonaler Form, Glitter-Motive
Geruch:	geruchlos
Farbe:	diverse (Tabelle der Farbanteile in Kap. 3.3)

9.2 Wichtige Angaben zum Gesundheits- und Umweltschutz sowie zur Sicherheit

pH-Wert:	nicht anwendbar
Hitzebeständigkeit:	175 °C
Schmelzpunkts/Schmelzbereich:	je nach Kristallinität des Polyesters 235 bis 290 °C
Siedepunkt/Siedebereich:	nicht ermittelbar, da vorher Zersetzung eintritt
Flammpunkt:	nicht anwendbar
Entzündungstemperatur:	> 300 °C
Selbstentzündlichkeit: (Feststoff/Gas)	nicht selbstentzündlich
Brandfördernde Eigenschaften:	keine
Explosionsgefahr:	evtl. Staub- oder Zersetzungsgasexplosion
Dampfdruck:	zu vernachlässigen
Spezifisches Gewicht:	1,38 kg/dm ³
Schüttgewicht:	je nach Partikelgröße zwischen 0,25 und 0,60 kg/dm ³
Wasserlöslichkeit:	unlöslich in Wasser
Verteilungskoeffizient n-Octanol/ Wasser:	nicht anwendbar
Viskosität	nicht anwendbar
Dampfdichte	nicht anwendbar
Verdampfungsgeschwindigkeit	nicht anwendbar

9.3 Sonstige Angaben

Keine weiteren Angaben zu sicherheitsrelevanten Parametern erforderlich.

10. Stabilität und Reaktivität

Es wird empfohlen, vor jeder Verarbeitung des Produktes einen Probelauf durchzuführen.

10.1 Reaktivität

Nicht reaktiv unter den angegebenen Einsatz- und Lagerbedingungen.

10.2 Zu vermeidende Bedingungen

Bei bestimmungsgemäßer Verwendung treten keine thermischen Zersetzungen, keine gefährlichen Zersetzungsprodukte und keine gefährlichen Reaktionen auf.

10.3 Zu vermeidende Stoffe

Starke Säuren, Basen und Oxidationsmittel

10.4 Gefährliche Zersetzungsprodukte bei Erhitzung

Aldehyde, Kohlenmonoxid, Kohlendioxid, Kohlenwasserstoffe

EU Sicherheitsdatenblatt

Gemäß Anhang II EG (VO) 1907/2006 (REACH)

*The German
spirit of quality
since 1854*



SiLiglit Polyester Glitter Grade II

Erstmals erstellt am: 26.10.2016 Aktualisiert am: 18.10.2019
Nächste Prüfung am: 31.12.2020 Gedruckt am: 18.10.2019

Version: V14/2019

11. Toxikologische Daten

11.1. Angaben zu toxikologischen Wirkungen

11.1.1 Toxikokinetik, Stoffwechsel und Verteilung:

Keine Daten verfügbar.

11.1.2 Akute Toxizität:

Keine Daten verfügbar.

11.1.3 Ätz- und Reizwirkungen:

Produktstaub kann Haut und Schleimhaut, Augen und Atmungsorgane mechanisch reizen.

11.1.4 Sensibilisierende Wirkungen:

Keine sensibilisierenden Wirkungen auf Haut und Atmungsorgane bekannt.

11.1.5 Spezifische Organtoxizität bei einmaliger oder wiederholter Aufnahme:

Keine organotoxischen Wirkungen bekannt.

11.1.6 Kanzerogenität, Mutagenität und Reproduktionstoxizität:

Keine krebserzeugenden, erbgutverändernden oder fortpflanzungsgefährdenden Wirkungen bekannt.

12. Umweltspezifische Angaben

12.1. Toxizität

Keine Daten verfügbar

12.2. Persistenz und Abbaubarkeit

Das Produkt ist unlöslich und die darin enthaltenen anorganischen Stoffe sind nicht bioverfügbar.

12.3. Bioakkumulationspotenzial

Das Produkt ist unlöslich und die darin enthaltenen anorganischen Stoffe sind nicht bioverfügbar, damit nicht bioakkumulierend.

12.4. Mobilität im Boden

Das Produkt ist unlöslich und daher nicht mobil.

12.5. Andere schädliche Wirkungen

Ozonabbaupotential und Treibhauseffekt sind nicht bekannt.

Ökologische bzw. ökotoxikologische Daten liegen nicht vor. Eine Gefährdung der Umwelt ist bei einer sicheren Handhabung und Entsorgung des Produkts nicht zu erwarten.

13. Hinweise zur Entsorgung

13.1 Verfahren der Abfallbehandlung

Aus dem Produkt entstehen keine Abfälle, die nach der Verordnung (EU) Nr. 1357/2014 überwachungsbedürftig sind. Bei Entsorgung sind die nationalen Gesetze und örtlichen Vorschriften zu beachten.

EU Sicherheitsdatenblatt

Gemäß Anhang II EG (VO) 1907/2006 (REACH)

*The German
spirit of quality
since 1854*



SiLigit Polyester Glitter Grade II

Erstmals erstellt am: 26.10.2016 Aktualisiert am: 18.10.2019
Nächste Prüfung am: 31.12.2020 Gedruckt am: 18.10.2019

Version: V14/2019

13.1.1 Produkt

Produktreste sind nach Möglichkeit wieder zu verwenden.

13.1.2 Ungereinigte Verpackung

Empfehlung: Nicht kontaminierte Verpackungen können wiederverwendet werden.
Reinigungsmittel Wasser.

14. Angaben zum Transport

- | | |
|---|--------------------|
| 14.1 <u>UN-Nummer</u> | nicht relevant |
| 14.2 <u>Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung</u> | nicht relevant |
| 14.3 <u>Transportgefahrenklassen</u> | nicht relevant |
| 14.4 <u>Verpackungsgruppe</u> | nicht relevant |
| 14.5 <u>Umweltgefahren</u> | siehe Abschnitt 14 |
| 14.6 <u>Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender</u> | siehe Abschnitt 7 |
| 14.7 <u>Massengutbeförderung gemäß Anhang II des MARPOL-Übereinkommens und gemäß IBC-Code</u> | nicht relevant |

Anmerkung: Kein Gefahrgut im Sinne von ADR/RID/ADN/GGVSEB, ICAO/IATA, IMDG.

15. Rechtsvorschriften

15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für den Stoff oder das Gemisch

15.1.1 EU-Vorschriften

Einstufung und Kennzeichnung: Keine nach Richtlinie (EG) Nr. 1272/2008 (CLP) oder nach anderen bekannten EU-Regelwerken

15.1.2 Nationale Vorschriften

Einstufung und Kennzeichnung: Keine nach Gefahrstoffverordnung (GefStoffV) oder nach anderen bekannten nationalen Regelwerken

Beschäftigungsbeschränkungen: Keine nach GefStoffV, JArbSchG oder MuSchV

Störfallverordnung: Das Produkt unterliegt nicht der Störfallverordnung

Wassergefährdungsklasse: Keine WGK, nicht wassergefährdend nach AwSV.

15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung

Eine Stoffsicherheitsbeurteilung des Produktes oder seiner Bestandteile ist nicht verfügbar.

EU Sicherheitsdatenblatt

Gemäß Anhang II EG (VO) 1907/2006 (REACH)

*The German
spirit of quality
since 1854*



SiLiglit Polyester Glitter Grade II

Erstmals erstellt am: 26.10.2016 Aktualisiert am: 18.10.2019
Nächste Prüfung am: 31.12.2020 Gedruckt am: 18.10.2019

Version: V14/2019

16. Sonstige Angaben

16.1 Wortlaute der H-Statements aus Kap. 3.3

Einstufung des Bestandteils Aluminium (als nicht gebundenes Element)

H228 Entzündbarer Feststoff.

H261 In Berührung mit Wasser entstehen entzündbare Gase.

16.2 Empfohlene Einschränkungen der Verwendung

Der in diesem Sicherheitsdatenblatt genannte Glitter wurde nicht nach der Europäischen Kosmetikverordnung sowie der Bedarfsgegenständeverordnung geprüft.

Seitens der Sigmund Lindner GmbH ist dieser Glitter weder als Kosmetikartikel noch als Rohstoff für die Anwendung in Kosmetika und für Lebensmittel freigegeben.

Glitter ist kein Spielzeug und muss deshalb vor Kindern unzugänglich aufbewahrt werden. Ein Weiterverkauf als Spielzeug bedarf der EU-Konformitätsbewertung und der Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen durch den Vertreiber. Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass eine Konformitätsbewertung in diesem Sinne von uns nicht durchgeführt worden ist.

16.3 Weitere Informationen

Datenblatt ausstellender Bereich: Sigmund Lindner GmbH
Oberwarmensteinacher Straße 38
95485 Warmensteinach
Phone: 09277-9940
Fax: 09277-99499
Web: www.sili.eu

Kontaktstelle für technische Informationen: Herr Erwin Pschierer (Produktmanager Glitter)
Frau Manuela Pilz (Produktmanager Glitter)

16.4 Verwendete Abkürzungen

A: Alveolengängiger Staub
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route
(European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)
AGW: Arbeitsplatzgrenzwert nach TRGS 900
BGW: Biologischer Grenzwert nach TRGS 903
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
CI Nr.: Colour Index Farb-Nummer
CLP: Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung von Stoffen und Gemischen
E: Einatembarer Staub
EC Nr.: EINECS Nummer (European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances)

EU Sicherheitsdatenblatt

Gemäß Anhang II EG (VO) 1907/2006 (REACH)

*The German
spirit of quality
since 1854*



SiLiglit Polyester Glitter Grade II

Erstmalig erstellt am: 26.10.2016 Aktualisiert am: 18.10.2019
Nächste Prüfung am: 31.12.2020 Gedruckt am: 18.10.2019

Version: V14/2019

GHS:	Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals
IATA:	International Air Transport Association
ICAO:	International Civil Aviation Organization
IMDG:	International Maritime Code for Dangerous Goods
REACH:	Verordnung zur Registrierung, Evaluierung (Bewertung), Autorisierung (Zulassung) und Restriktion (Beschränkung) von Chemikalien.
RID:	Règlement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations Concerning the International Transport of Dangerous Goods by Rail)
TRGS:	Technische Regeln für Gefahrstoffe
WGK:	Wassergefährdungsklasse

16.5 Anmerkungen

Die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt entsprechen nach bestem Wissen unseren Erkenntnissen bei Drucklegung. Die Informationen sollen Ihnen Anhaltspunkte für den sicheren Umgang mit dem in diesem Sicherheitsdatenblatt genannten Produkt bei Lagerung, Verarbeitung, Transport und Entsorgung geben. Die Angaben sind nicht übertragbar auf andere Produkte.

Soweit das in diesem Sicherheitsdatenblatt genannte Produkt mit anderen Materialien vermengt, vermischt oder verarbeitet wird, oder einer Bearbeitung unterzogen wird, können die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt, soweit sich hieraus nicht ausdrücklich etwas anderes ergibt, nicht auf das so gefertigte neue Material übertragen werden.

Datum der aktuellen Überarbeitung:	18.10.2019
Anlass der aktuellen Überarbeitung:	Anpassung an die Verordnung (EU) 2015/830 zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH), Anhang II
Ersetzt Version:	MSDS de SiLiglit Grade II Poly-11, Version 13/2018